

# TECAFORM AH NATUR POM-C

## TYČE / DESKY

**AKTUÁLNÍ CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2018**

### Varianty tyčí / desek:

<b>TECAFORM AH NATUR POM-C – TYČE PA</b>		
<b>Popis produktu-</b>	<b>průměr x délka tyče</b>	<b>Cena / 1 ks</b>
TECAFORM AH TYČ -	4 x 1000 mm	36,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	5 x 1000 mm	43,20 Kč
TECAFORM AH TYČ -	6 x 1000 mm	46,80 Kč
TECAFORM AH TYČ -	8 x 1000 mm	50,40 Kč
TECAFORM AH TYČ -	10 x 1000 mm	54,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	12 x 1000 mm	57,60 Kč
TECAFORM AH TYČ -	14 x 1000 mm	61,20 Kč
TECAFORM AH TYČ -	16 x 1000 mm	64,80 Kč
TECAFORM AH TYČ -	18 x 1000 mm	68,40 Kč
TECAFORM AH TYČ -	20 x 1000 mm	84,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	22 x 1000 mm	110,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	25 x 1000 mm	144,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	30 x 1000 mm	187,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	36 x 1000 mm	250,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	40 x 1000 mm	329,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	50 x 1000 mm	497,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	60 x 1000 mm	672,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	70 x 1000 mm	895,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	80 x 1000 mm	1 267,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	90 x 1000 mm	1 427,00 Kč
TECAFORM AH TYČ -	100 x 1000 mm	2 141,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

<b>TECAFORM AH NATUR POM-C – DESKY PA</b>		
<b>Popis produktu-</b>	<b>průměr x délka tyče</b>	<b>Cena / 1 ks</b>
TECAFORM AH DESKA -	10 x 500 x 1000 mm	<b>1 580,00 Kč</b>
TECAFORM AH DESKA -	10 x 620 x 1000 mm	<b>1 960,00 Kč</b>
TECAFORM AH DESKA -	16 x 500 x 1000 mm	<b>2 520,00 Kč</b>
TECAFORM AH DESKA -	20 x 500 x 1000 mm	<b>3 100,00 Kč</b>
TECAFORM AH DESKA -	20 x 620 x 1000 mm	<b>3 820,00 Kč</b>
TECAFORM AH DESKA -	25 x 500 x 1000 mm	<b>3 840,00 Kč</b>
TECAFORM AH DESKA -	25 x 620 x 1000 mm	<b>4 740,00 Kč</b>
TECAFORM AH DESKA -	30 x 500 x 1000 mm	<b>4 680,00 Kč</b>
TECAFORM AH DESKA -	30 x 620 x 1000 mm	<b>5 760,00 Kč</b>

Uvedené ceny jsou orientační a bez DPH.

**Základní vlastnosti:** vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost, vynikající pružnost, dobrá odolnost proti tečení, vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách, není samozhášivý, bez efektu ulpívání na protikus, velmi dobrá rozměrová stálost (nenasákavý), dobré kluzné vlastnosti, vynikající obrobiteľnosť, fyziologicky netečný (vhodný pro styk s potravinami), 100% omyvatelnost jak vodou, tak i chemickými látkami – potravinářské provozy

**Použití:** ozubená kola s malým modulem, vačky, silně zatížené nosné plochy a válce, ložiska a ozubená kola s malou světlostí, sada ventilů, zacvakávací montážní sestavy, všechny druhy rozměrově stálých přesných strojních součástí, izolační elektronické komponenty, součásti pracující nepřetržitě ve vodě o teplotě 60-80 °C (POM-C)

Desky a tyče – pouze na objednávku.

Pro designové použití nutná konzultace s prodejcem.